



Fridge

Fridge FG 4000

Лидер продаж

Цена по запросу

Описание

Предназначены для небольших фургонов на базе легковых и легких коммерческих автомобилей. Имеют торцевое и накрышное исполнение конденсора.

Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для охлаждения до **0°C**, а также прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,36 Вт/м2 х °С и температуре окружающей среды до +30°C (охлаждение) или до -20°C (нагрев)



Характеристики

Лидер продаж Да

Модификация Холодная версия

Напряжение 12 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C 5000/2500 Вт

Воздухообмен (без противодавления) 2500 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона* для охлаждения до 0 / -20°C 32/24 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона* для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 32 м3

Продув 6 м

Компрессор 7H15

Кол-во хладагента (R 404) 1.9 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.33 кг

Габариты конденсора*** 930x510x270 мм

Габариты испарителя**** 1390x520x200 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 86 кг